EASYCON

Régulateur de niveau pour eaux claires 10 (8) A
Courant nominal 10 (8) A / 250 V, équipé de micro-interrupteur haute performance à contacts autonettoyants.

La technologie de production avancée, la qualité des composants utilisés, le design et les contrôles sévères rendent le capteur électromécanique de niveau EASYCON un dispositif très fiable et bon marché pour des application dans les installations civiles et industrielles (puits, citernes, installations d'épuration) et pour toute installation où il faut contrôler le niveau de liquides non-agressifs. Le corps extérieur est réalisé en polypropylène antichoc et il est cacheté par surformage du même matériel qui est injecté en pression à 250°.

Câbles standard:
- H07RN-F 3G1 / (vidange, remplissage sur demande)

Caractéristiques Techniques:

Température de service	*50 °C*
Tension de service	*230 V c.a.*
Tension max de commutation	*250 V c.a.*
Fréquence	*50-60 Hz*
Angle de commutation supérieur	*30° ±5°*
Angle de commutation inférieur	*30° ±5°*
Courant avec charge résistive	*10 A*
Courant avec charge inductive	*8 A*
Capacité électrique micro-interrupteur	*21 A*
Niveau de protection	*IP 68*
Pression de service	*2 bar*
Dimensions	*153x92x43 mm*
Peso / Weight / Poids	*170 g*
Volume / Cubage / Volume	*280 cm3*

Corps flottant en matériau non toxique.







