TEC

Régulateur de niveau pour eaux claires 10 (8) A
Courant nominal 10 (8) A / 250 V, équipé de micro-interrupteur haute performance à contacts autonettoyants.

La technologie de production avancée, la qualité des composants utilisés, le design et les contrôles sévères rendent le capteur électromécanique de niveau TEC un dispositif très fiable et bon marché pour des application dans les **installations civiles et industrielles** (puits, citernes, installations d'épuration) et pour toute installation où il faut contrôler le niveau de **liquides non-agressifs**.

Le TEC est fourni avec micro-interrupteur 21A qui est adapté aux applications sur moteurs jusqu'à 2HP. Le corps externe est réalisé en polypropylène antichoc et il est cacheté par surformage du même matériel qui est injecté en pression à 250°. Intérieur avec boule inox.

Disponible en plusieurs couleurs:

Câbles standard:
- PVC A05VV-F 3X1 mm2 (double fonction) en 2, 5, 10 et 20m.
- H07RN-F 3X1 en 5 et 10m.

Caractéristiques Techniques:

Température de service	*50 °C*
Tension de service	*230 V c.a.*
Tension max de commutation	*250 V c.a.*
Fréquence	*50-60 Hz*
Angle de commutation supérieur	*30° ±5°*
Angle de commutation inférieur	*30° ±5°*
Courant avec charge résistive	*10 A*
Courant avec charge inductive	*8 A*
Capacité électrique micro-interrupteur	*21 A*
Niveau de protection	*IP 68*
Pression de service	*2 bar*
Dimensions	*153x92x43 mm*
Peso / Weight / Poids	*170 g*
Volume / Cubage / Volume	*280 cm3*

Corps flottant en matériau non toxique.







